



tratamiento y reutilización  
de aguas residuales



**DEPÓSITOS  
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
ESPECIALIDAD INDUSTRIA QUÍMICA**

**2023**



# FABRICACIÓN ROTOMOLDEO

Fabricamos depósitos ROTOMOLDEADOS, en capacidades desde 50 hasta 20.000 litros, para almacenamiento de todo tipo de líquidos, sobre todo especializados en uso químico, ofrecen las siguientes ventajas:

- Construcción monobloc, sin soldaduras, que les confiere total fiabilidad y ausencia de mantenimiento.
- Adecuado para contener los más variados líquidos, desde los productos químicos más agresivos hasta los más sensibles y delicados alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, etc.
- Inalterabilidad frente a la corrosión, gran resistencia mecánica y larga vida útil (mínimo de 10 años para las versiones Certificadas APQ)
- Fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia. Instalables tanto en interior como en exterior.
- Extensa gama de accesorios estándar tales como racorería, valvulería, controles de nivel, tuberías, agitadores... de gran funcionalidad, eficiencia y economía.
- 100% reciclables al final de su vida útil



# DEPÓSITOS CILÍNDRICOS ABIERTOS CON TAPA ENCAJABLE

REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
<b>C006-01BN</b>	58	3	360	355	550
<b>C008-01BN</b>	80	4	445	440	630
<b>C012-01BN</b>	120	6	525	520	730
<b>C020-01BN</b>	200	8	580	570	1.000
<b>C030-01BN</b>	300	11	620	610	1.230
<b>C030-04BN</b>	300	10	800	790	660
<b>C050-03BN</b>	500	18	770	760	1.230
<b>C076-01BN</b>	760	24	1.030	1.020	1.050
<b>C076-02BN</b>	760	24	1.090	1.080	875
<b>C085-01BN</b>	850	27	1.030	1.020	1.180
<b>C110-01BN</b>	1.100	32	1.010	1.000	1.620
<b>C150-02BN</b>	1.500	44	1.290	1.280	1.290
<b>C200-02BN</b>	2.000	53	1.290	1.280	1.690

\* Densidad del contenido – 1,3 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural



# DEPÓSITOS CÓNICOS ENCAJABLES 80% CON TAPA

REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Base (mm)	Altura (mm)
<b>CN 050-01</b>	500	14	985	760	1.120
<b>CN 100-02</b>	1.000	22	1.210	1.025	1.300
<b>CN 150-01</b>	1.500	32	1.510	1.240	1.350
<b>CN 200-01</b>	2.000	40	1.570	1.300	1.560
<b>CN 300-01</b>	3.000	55	1.850	1.625	1.530

\* Densidad del contenido – 1,3 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural



# DEPÓSITOS RECTANGULARES

REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)
<b>E005-01</b>	50	4	280	510	455
<b>E026-01</b>	250	17	550	790	650
<b>E040-01</b>	400	30	600	1.200	650
<b>E044-01</b>	440	25	730	1.050	800
<b>E058-01</b>	580	35	800	1.200	700
<b>E095-01</b>	1.000	50	1.040	1.640	800

\* Densidad del contenido – 1,1 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural

\*\*\* Se suministra con tapa



# DEPÓSITOS DOSIFICADORES CON TAPA ROSCADA

	REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
Sin Retención	<b>CV-005-01BN</b>	50	3	170	390	530
	<b>CV012-01BN</b>	120	5	170	510	730
	<b>CV020-01BN</b>	200	7	170	570	900
	<b>CV030-01BN</b>	300	10	170	610	1.190
	<b>CV050-01BN</b>	500	15	290	760	1.180
	<b>CV100-01BN</b>	1.000	30	290	1.100	1.360
Con Retención	<b>CVR005-01BN</b>	50	6	170	440	530
	<b>CVR010-01BN</b>	120	12	170	570	730
	<b>CVR020-01BN</b>	200	16	170	610	900
	<b>CVR030-01BN</b>	300	25	170	760	1.190
	<b>CVR050-01BN</b>	500	35	290	1.020	1.180
	<b>CVR100-01BN</b>	1.000	70	290	1.280	1.360
	<b>C200-02BN</b>	2.000	53	1.290	1.280	1.690

\* Densidad del contenido – 1,5 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural



**Dosificadores**



**Dosificadores con retención**

# DEPÓSITOS VERTICALES, BOTELLÓN

REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
<b>TVL100</b>	1.000	30	400	1.100	1.350
<b>TVL150</b>	1.500	35	400	1.100	1.880
<b>TVL200</b>	2.000	50	400	1.600	1.550
<b>TVL300</b>	3.000	70	400	1.600	2.100
<b>TVL500</b>	5.000	110	400	1.850	2.185
<b>TVL1000</b>	10.000	250	500	2.460	2.420
<b>TVL1500</b>	15.000	300	450	2.200	4.400
<b>TVL2000</b>	20.000	400	450	2.400	4.960

\* Densidad del contenido < 1,3 g/cm<sup>3</sup> o <1,6 g/cm<sup>3</sup> según precise el cliente

\*\* Color a elegir según pedido





# TANQUES VERTICALES CERTIFICADOS APQ006

**Serie QUIMICA** para líquidos con densidad inferior a 1,2 g/cm<sup>3</sup>, tales como ácido clorhídrico 35%, sulfato de alumina d<1,4 g/cm<sup>3</sup>, Amoniaco 25%, Hidróxido de sodio 25%, otros consultar.

**Serie OXIDANTE**, para líquidos con densidad inferior a 1,6 g/cm<sup>3</sup>, tales como Hipoclorito de sodio 15%, Cloruro férrico 40%, Hidróxido de sodio 50%, Hidróxido potásico 50%, Ácido acético 80%, ácido sulfúrico 40%, ácido fosfórico 75%, otros consultar.

**Serie ESPECIAL**, para líquidos con densidad inferior a 1,9 g/cm<sup>3</sup>, tales como ácido sulfúrico 98%, Ácido nítrico 60%, etc. otros consultar.

REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
<b>TVQ100</b>	1.000	35	400	1.100	1.350
<b>TVQ150</b>	1.500	43	400	1.100	1.880
<b>TVQ200</b>	2.000	60	400	1.600	1.550
<b>TVQ300</b>	3.000	83	400	1.600	2.100
<b>TVQ500</b>	5.000	140	400	1.900	2.185

\* Almacenamiento de productos químicos certificados según normativa APQ006

\*\* Color a elegir según pedido



# ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS

En cualquier depósito se pueden instalar una serie de complementos, ya sea para botellones como dosificadores, puede ser necesario sistemas de seguridad y prevención que nos faciliten el trabajo.

Equipos instalados mediante soldadura.

- Cubetos de retención para cualquier depósito.
- Tapa antilluvia en tanques con retención para instalaciones externas no cubiertas.
- Detector de fugas en tanque de retención (según marca normativa APQ006).
- Nivel visual por flotador estandar interno, con contrapeso externo guiado en tubo de PVC GLAS.
- Nivel visual por flotador estandar interno, con contrapeso externo guiado en tubo de PVC GLAS ESTANCO.
- Interruptor de máxima en PE/PP roscado (contacto RID libre de potencia).
- Interruptor de máxima en PE/PVDF roscado (contacto RID libre de potencia).
- Interruptor de máxima en PE/PP roscado (contacto RID libre de potencia).
- Detector electromagnético telemecanique 24V CA, incluyendo pinzas de fijación a nivel flotador.
- Venteo protegido tipo hongo en PVC DN50-DN100.
- Cualquier conexión tipo pasamuro, pbrida soldada y demás necesario que el cliente precise.





## Dónde estamos

[www.chicreizenambiente.com](http://www.chicreizenambiente.com)

[info@chicreizenambiente.com](mailto:info@chicreizenambiente.com)

Camí Can Quadres, 41, Nau 14, 08203  
Sabadell, Barcelona, España

+34 932 426 918

# GRUPO ALCON-3



alcøn-3



Puedes contactarnos en:  
[info@chicreizenambiente.com](mailto:info@chicreizenambiente.com)